

コンパクトシリーズ

2012年12月
生産終了


省スペース対応を考えたシリーズ

製品仕様一覧表

取付方法	電源接続方式	型 式	定格能力W/K(※1)		本体質量	定格電圧(※2)	定格消費電流		定格消費電力		ファンモータ使用数
			50Hz	60Hz			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
半埋込側面取付型	ねじ端子台式	OC-1010HI	8	10	約4.5kg	単相AC100V	0.52A	0.50A	40W	2	
		OC-1020HI				単相AC200V	0.26A	0.25A			
盤外天井取付型	ねじ端子台式	OC-1210A	10	12	約3.5kg	単相AC100V	0.49A	0.46A	36W	35W	2
		OC-1220A				単相AC200V	0.25A	0.23A			

(※1) 定格能力は、制御盤内部と外気温度の差が20Kの公称冷却能力です。

(※2) OC-153Hは、単相AC100~120V、単相AC200~230Vの範囲内でご使用ください。
単相AC120V、単相AC230Vを超える環境でご使用の場合は別途お問い合わせください。
その他の機種は定格電圧±10%以内の電圧変動範囲でご使用ください。



パネルカットは矢印方向より見た図です。

半埋込側面取付型

仕 様	外形寸法図	パネルカット図
<p>OC-1010HI OC-1020HI</p> <p>定格能力(W/K) 8/10 (50/60Hz)</p> <p>●付属品 フィルタ ……1 (OF-10HI)</p>		

盤外天井取付型

仕 様	外形寸法図	パネルカット図
<p>OC-1210A OC-1220A</p> <p>定格能力(W/K) 10/12 (50/60Hz)</p> <p>●付属品 フィルタ ……1 (OF-12A)</p>		