

WJET-25A PAT.

■特長

- ◆ **フィルタ交換不要**
コストの掛かるフィルタが不要です。
フィルタ式の場合、高価なフィルタ交換が必要ですが、アクアキューブは水の交換で済みます。
- ◆ **安定した集塵能力**
フィルタを使用していないため、フィルタ目詰まりによる能力低下はありません。

■納入事例

- ・ガラス研磨工程
- ・樹脂成形工程
- ・塗装工程
- ・クリーンルーム前室
(加湿しますので湿度管理されている環境、クリーンルーム内では使用できません。)



■型式・仕様

型 式	WJET-25A
定 格 電 圧	単相 AC100V ±10%
定 格 消 費 電 力	220/300W
最 大 風 量	20/25m ³ /min
捕 集 効 率	99%以上 (20 μm 以上の粒子)
使 用 周 囲 温 度	+5 ~ +40℃
使 用 周 囲 湿 度	85% RH 以下 結露無き事
送 風 機	産業用有圧換気扇 □35cm タイプ
循 環 用 ポ ン プ	自吸式マグネットポンプ
安 全 機 能	漏電ブレーカ (15mA) メンテナンスパネル取り外しリミットスイッチ 循環不良検出用フロースイッチ 送風機温度ヒューズ (160℃) 循環用ポンプ自動復帰型サーマルプロテクタ
騒 音 (A 特 性)	約 68dB
循 環 水 消 費 量 (※1)	約 600ml/h
接 点 出 力	警告出力 1a (AC250V 2A、DC125V 2A)
塗 装 色	ライトグリーン (10GY8/4)、アイボリー (10GY9/1)
使 用 環 境	屋内専用
外 形 寸 法	W610×H1490×D560
本 体 質 量	約 85.0kg

(定格周波数：50/60Hz)

(※1) 周囲温度+25℃、湿度50%RHの時の循環水消費量です。

▲注 意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 吸気口および排気口は、他のユニットまたは壁・天井と500mm以上の空間をとってください。
- 引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充滿する場所では使用できません。
- 屋外での使用はできません。
- 振動・衝撃のある場所では使用できません。
- 納入されたとき、その梱包状態が損傷していないかご確認ください。梱包の損傷は故障の原因につながります。損傷を受けていた場合には、メーカーに必ずご連絡ください。