

お得意様各位

OHM オーム電機株式会社
OHM ELECTRIC

<http://www.ohm.jp/>

機器営業部 部長 松本守弘

盤用クーラ『クールキャビ』ノンフロンシリーズ仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、製品品質の向上及び作業改善の実施に伴い、誠に勝手ながら下記内容に仕様変更させていただきたくご案内申し上げます。

ご理解とご査収のほど、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

OCA-H300BC-A200	OCA-H300BC-A200-R	OCA-H500BCS-A200
OCA-H600BC-A200	OCA-H600BC-A200-R	OCA-H500BCS-A220
OCA-H1000BC-A200	OCA-H1000BC-A200-R	OCA-H500BCS-A230
OCA-H1600BC-A200	OCA-H1600BC-A200-R	OCA-H500BCS-A240
OCA-H300AC-A200	OCA-H350BCD-A200	OCA-H800BCS-A200
OCA-H700AC-A200	OCA-H700BCD-A200	OCA-H800BCS-A220
OCA-H1100AC-A200	OCA-H1300BCD-A200	OCA-H800BCS-A230
OCA-H1700AC-A200	OCA-H300BCS-A200	OCA-H800BCS-A240

2. 変更内容

- ・コンプレッサ、冷媒量変更による仕様変更
※別紙「クールキャビ変更仕様一覧表」参照

3. 切替時期

- ・2018年8月 より順次切替予定
※切替当初は、出荷時期により現行機種と混在する可能性があります。

4. その他

- ・型式・冷却能力・パネルカット・価格 の変更はございません。
- ・切替時期は、現行機種の在庫状況により前後いたします。
- ・仕様図が必要な場合は、弊社、カスタマーサービスへご連絡下さい。



以上

詳しくは、弊社支店・営業所まで、お問い合わせ下さい。

カスタマーサービス	TEL:053-522-5572	FAX:053-522-5573
関東支店	TEL:045-820-1411	FAX:045-820-1206
静岡支店	TEL:053-522-5561	FAX:053-523-2362
名古屋支店	TEL:052-703-0311	FAX:052-703-0327
大阪支店	TEL:06-4860-7111	FAX:06-4860-7119
福岡営業所	TEL:092-531-6685	FAX:092-531-6695

型式	OCA-H300BC-A200				OCA-H600BC-A200				
	現行品		変更品		現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	110g		130g		200g		200g		
冷却能力	250W	300W	250W	300W	500W	610W	500W	610W	
消費電流	定格	1.4A	1.3A	1.4A	1.3A	2.2A	2.1A	2.1A	2.1A
	最大	1.6A	1.5A	1.6A	1.5A	2.4A	2.6A	2.5A	2.6A
始動電流	3.7A	3.6A	3.7A	3.6A	6.1A	5.9A	6.8A	6.1A	
消費電力	定格	250W	260W	250W	260W	390W	410W	400W	410W
	最大	280W	290W	280W	290W	470W	500W	480W	520W
圧縮機 電動機出力	100W		100W		250W		275W		
騒音(A特性)	65dB		65dB		65dB		65dB		
外形寸法(mm)	W300×H500×D150		W300×H500×D150		W300×H550×D200		W300×H550×D200		

型式	OCA-H1000BC-A200				OCA-H1600BC-A200				
	現行品		変更品		現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	470g		500g		600g		700g		
冷却能力	800W	1000W	800W	1000W	1450W	1600W	1450W	1600W	
消費電流	定格	3.3A	3.1A	3.3A	3.1A	3.9A	4.1A	3.9A	4.1A
	最大	3.7A	3.7A	3.7A	3.7A	4.6A	5.0A	4.6A	5.0A
始動電流	13.4A	11.6A	13.4A	11.6A	15.6A	14.5A	15.6A	14.5A	
消費電力	定格	570W	610W	570W	610W	730W	810W	730W	810W
	最大	670W	730W	670W	720W	880W	990W	880W	990W
圧縮機 電動機出力	375W		375W		525W		525W		
騒音(A特性)	65dB		65dB		68dB		68dB		
外形寸法(mm)	W350×H900×D200		W350×H900×D200		W390×H950×D220		W390×H950×D220		

型式	OCA-H300AC-A200				OCA-H700AC-A200				
	現行品		変更品		現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	130g		140g		160g		190g		
冷却能力	300W	350W	300W	350W	600W	700W	600W	700W	
消費電流	定格	1.4A	1.2A	1.4A	1.2A	2.1A	2.0A	2.1A	2.1A
	最大	1.5A	1.4A	1.5A	1.4A	2.3A	2.4A	2.5A	2.6A
始動電流	3.8A	3.6A	3.8A	3.6A	6.2A	6.0A	6.7A	6.0A	
消費電力	定格	230W	230W	230W	230W	370W	400W	400W	410W
	最大	260W	280W	260W	280W	430W	470W	490W	510W
圧縮機 電動機出力	100W		100W		250W		275W		
騒音(A特性)	61dB		61dB		64dB		64dB		
外形寸法(mm)	W450×H230×D250		W454×H230×D253		W550×H332×D270		W551×H330×D273		

型式	OCA-H1100AC-A200				OCA-H1700AC-A200				
	現行品		変更品		現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	410g		410g		500g		500g		
冷却能力	950W	1100W	950W	1100W	1550W	1700W	1550W	1700W	
消費電流	定格	3.3A	3.2A	3.3A	3.2A	3.9A	4.1A	3.9A	4.0A
	最大	3.8A	3.8A	3.8A	3.8A	4.5A	4.9A	4.4A	4.8A
始動電流	13.1A	12.1A	13.1A	12.1A	15.0A	13.9A	15.0A	13.9A	
消費電力	定格	580W	640W	580W	640W	710W	800W	710W	790W
	最大	690W	760W	690W	760W	850W	970W	830W	950W
圧縮機 電動機出力	375W		375W		525W		525W		
騒音(A特性)	65dB		65dB		66dB		66dB		
外形寸法(mm)	W600×H350×D350		W603×H349×D355		W590×H447×D350		W596×H446×D353		

型式		OCA-H300BC-A200-R				OCA-H600BC-A200-R			
		現行品		変更品		現行品		変更品	
周波数		50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]
冷媒量		110g		130g		200g		200g	
冷却能力		240W	290W	240W	290W	440W	550W	440W	550W
消費電流	定格	1.3A	1.2A	1.4A	1.3A	2.1A	2.1A	2.1A	2.1A
	最大	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A	2.4A	2.6A	2.5A	2.6A
始動電流		3.7A	3.6A	3.7A	3.6A	6.1A	5.9A	6.8A	6.1A
消費電力	定格	240W	240W	250W	250W	390W	410W	400W	410W
	最大	280W	280W	280W	290W	470W	510W	480W	520W
圧縮機 電動機出力		100W		100W		250W		275W	
騒音(A特性)		65dB		65dB		65dB		65dB	
外形寸法(mm)		W300×H500×D150		W300×H500×D150		W300×H550×D200		W300×H550×D200	

型式		OCA-H1000BC-A200-R				OCA-H1600BC-A200-R			
		現行品		変更品		現行品		変更品	
周波数		50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]
冷媒量		470g		500g		600g		700g	
冷却能力		720W	920W	720W	920W	1290W	1440W	1290W	1440W
消費電流	定格	3.2A	3.1A	3.3A	3.1A	4.0A	4.1A	3.9A	4.1A
	最大	3.7A	3.6A	3.7A	3.7A	4.6A	5.2A	4.6A	5.0A
始動電流		13.4A	11.6A	13.4A	11.6A	15.6A	14.5A	15.6A	14.5A
消費電力	定格	560W	610W	570W	610W	730W	800W	730W	800W
	最大	670W	720W	670W	720W	880W	1020W	860W	960W
圧縮機 電動機出力		375W		375W		525W		525W	
騒音(A特性)		65dB		65dB		68dB		68dB	
外形寸法(mm)		W350×H900×D200		W350×H900×D200		W390×H950×D220		W390×H950×D220	

型式		OCA-H350BCD-A200				OCA-H700BCD-A200			
		現行品		変更品		現行品		変更品	
周波数		50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]
冷媒量		140g		150g		210g		210g	
冷却能力		300W	350W	300W	350W	600W	700W	600W	700W
消費電流	定格	1.4A	1.2A	1.3A	1.2A	2.1A	2.1A	2.1A	2.1A
	最大	1.5A	1.4A	1.5A	1.4A	2.3A	2.4A	2.4A	2.5A
始動電流		3.6A	3.6A	3.6A	3.6A	6.4A	5.9A	6.6A	6.1A
消費電力	定格	230W	230W	220W	230W	380W	410W	400W	410W
	最大	260W	270W	260W	270W	440W	480W	470W	500W
圧縮機 電動機出力		100W		100W		250W		275W	
騒音(A特性)		62dB		62dB		65dB		65dB	
外形寸法(mm)		W300×H500×D200		W300×H500×D200		W350×H600×D200		W350×H600×D200	

型式		OCA-H1300BCD-A200				OCA-H300BCS-A200			
		現行品		変更品		現行品		変更品	
周波数		50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]
冷媒量		400g		430g		140g		140g	
冷却能力		1100W	1250W	1100W	1250W	280W	300W	280W	300W
消費電流	定格	3.1A	2.9A	3.1A	2.9A	1.4A	1.2A	1.4A	1.2A
	最大	3.5A	3.5A	3.5A	3.5A	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
始動電流		12.0A	11.6A	12.0A	11.6A	3.7A	3.6A	3.7A	3.6A
消費電力	定格	530W	580W	540W	580W	230W	240W	230W	240W
	最大	630W	700W	630W	690W	280W	280W	280W	280W
圧縮機 電動機出力		375W		375W		100W		100W	
騒音(A特性)		65dB		65dB		61dB		61dB	
外形寸法(mm)		W390×H900×D250		W390×H900×D252		W200×H590×D200		W200×H590×D200	

型式	OCA-H500BCS-A200				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	160g		180g		
冷却能力	380W	500W	380W	500W	
消費電流	定格	1.5A	1.4A	1.4A	1.3A
	最大	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A
始動電流	4.0A	3.9A	3.9A	3.8A	
消費電力	定格	250W	270W	250W	260W
	最大	290W	315W	290W	310W
圧縮機 電動機出力	100W		100W		
騒音(A特性)	64dB		64dB		
外形寸法(mm)	W350×H450×D215		W350×H450×D215		

型式	OCA-H500BCS-A220				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	160g		180g		
冷却能力	380W	500W	380W	500W	
消費電流	定格	1.5A	1.4A	1.4A	1.3A
	最大	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A
始動電流	4.0A	3.9A	3.9A	3.8A	
消費電力	定格	290W	310W	290W	300W
	最大	330W	355W	340W	360W
圧縮機 電動機出力	100W		100W		
騒音(A特性)	64dB		64dB		
外形寸法(mm)	W350×H450×D215		W350×H450×D215		

型式
周波数
冷媒量
冷却能力
消費電流
始動電流
消費電力
圧縮機 電動機出力
騒音(A特性)
外形寸法(mm)

型式	OCA-H500BCS-A230				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	160g		180g		
冷却能力	380W	500W	380W	500W	
消費電流	定格	1.5A	1.4A	1.4A	1.3A
	最大	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A
始動電流	4.0A	3.9A	3.9A	3.8A	
消費電力	定格	305W	325W	300W	310W
	最大	345W	370W	350W	370W
圧縮機 電動機出力	100W		100W		
騒音(A特性)	64dB		64dB		
外形寸法(mm)	W350×H450×D215		W350×H450×D215		

型式	OCA-H500BCS-A240				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	160g		180g		
冷却能力	380W	500W	380W	500W	
消費電流	定格	1.5A	1.4A	1.4A	1.3A
	最大	1.6A	1.6A	1.6A	1.6A
始動電流	4.0A	3.9A	3.9A	3.8A	
消費電力	定格	320W	340W	310W	320W
	最大	360W	385W	370W	390W
圧縮機 電動機出力	100W		100W		
騒音(A特性)	64dB		64dB		
外形寸法(mm)	W350×H450×D215		W350×H450×D215		

型式
周波数
冷媒量
冷却能力
消費電流
始動電流
消費電力
圧縮機 電動機出力
騒音(A特性)
外形寸法(mm)

型式	OCA-H800BCS-A200				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	220g		220g		
冷却能力	650W	800W	650W	800W	
消費電流	定格	2.1A	2.1A	2.1A	2.1A
	最大	2.4A	2.5A	2.4A	2.5A
始動電流	6.4A	6.1A	6.8A	6.2A	
消費電力	定格	375W	410W	400W	400W
	最大	440W	485W	470W	490W
圧縮機 電動機出力	250W		275W		
騒音(A特性)	63dB		63dB		
外形寸法(mm)	W300×H730×D230		W300×H730×D230		

型式	OCA-H800BCS-A220				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	220g		220g		
冷却能力	650W	800W	650W	800W	
消費電流	定格	2.1A	2.1A	2.1A	2.1A
	最大	2.4A	2.5A	2.4A	2.5A
始動電流	6.4A	6.1A	6.8A	6.2A	
消費電力	定格	425W	460W	460W	460W
	最大	500W	545W	540W	560W
圧縮機 電動機出力	250W		275W		
騒音(A特性)	63dB		63dB		
外形寸法(mm)	W300×H730×D230		W300×H730×D230		

型式
周波数
冷媒量
冷却能力
消費電流
始動電流
消費電力
圧縮機 電動機出力
騒音(A特性)
外形寸法(mm)

型式	OCA-H800BCS-A230				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	220g		220g		
冷却能力	650W	800W	650W	800W	
消費電流	定格	2.1A	2.1A	2.1A	2.1A
	最大	2.4A	2.5A	2.4A	2.5A
始動電流	6.4A	6.1A	6.8A	6.2A	
消費電力	定格	450W	485W	480W	480W
	最大	530W	575W	560W	590W
圧縮機 電動機出力	250W		275W		
騒音(A特性)	63dB		63dB		
外形寸法(mm)	W300×H730×D230		W300×H730×D230		

型式	OCA-H800BCS-A240				
	現行品		変更品		
周波数	50[Hz]	60[Hz]	50[Hz]	60[Hz]	
冷媒量	220g		220g		
冷却能力	650W	800W	650W	800W	
消費電流	定格	2.1A	2.1A	2.1A	2.1A
	最大	2.4A	2.5A	2.4A	2.5A
始動電流	6.4A	6.1A	6.8A	6.2A	
消費電力	定格	470W	505W	500W	500W
	最大	555W	600W	590W	610W
圧縮機 電動機出力	250W		275W		
騒音(A特性)	63dB		63dB		
外形寸法(mm)	W300×H730×D230		W300×H730×D230		