


電線挿入口の穴埋めに。







■ 型式・仕様・外形寸法



【共通仕様】 使用周囲温度:-25~+80℃ 本体色:黒 販売単位:10個/袋 材質:ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)

型式	適用穴径		本体				
至九	迴用八往	Α	В	L1	L2	質量	
BB-022S	φ 2.2	2.2	3		1	約0.5g	
BB-025S	φ 2.5	2.5	3.5				
BB-030S	φ 3.0	3	4	16			
BB-033S	φ 3.3	3.3	4.3	10			
BB-040S	φ 4.0	4	5				
BB-050S	φ 5.0	5	6				
BB-060S	φ 6.0	6	7	18		約1.0g	
BB-070S	φ 7.0	7	8	10			
BB-080S	φ 8.0	8	9.5	21.5	1.5		
BB-090S	φ 9.0	9	10.5	21.0	1.5	約2.0g	

型式	適用穴径		本体			
至八	迴用八往	Α	В	L1	L2	質量
BB-100S	φ 10.0	10	11.5		1.5	約2.0g
BB-110S	φ11.0	11	12.5			
BB-115S	φ11.5	11.5	13	21.5		
BB-120S	φ 12.0	12	13.5	21.5		
BB-130S	φ 13.0	13	14.5			
BB-140S	φ 14.0	14	15.5			
BB-150S	φ 15.0	15	17		2	約3.0g
BB-160S	φ 16.0	16	18	27		約4.0g
BB-190S	φ 19.0	19	21] -/		
BB-200S	φ 20.0	20	22			

■ 適合品型式 (2021年9月時点) 下表は代表型式であり、本体色および耐候性・耐油性の各型式に対応しています。

					キャプつい	∠(OA-W)				
径	径 型式 ゴム		ワイド	標準マルチ		スリットロング		金属スリム	クイックキャップ(QW)	ジョイボックス(JB)
φ 2.2	BB-022S	G08-224	211	135-	OA-W16-224	7,771		並周八ノ二		
φ 2.5	BB-025S							OA-WS04M-20/25		
φ 3.0	BB-030S	G15M-302			OA-W15M-302					JB-WST303(付属ゴム)
φ 3.3	BB-033S	G11-334 G13-334			OA-W16-334	OA-W16-0334RS			OA-QWL09334S-4 OA-QW09334SRSN / OA-QW11334SRSN	JB-WST306
φ 4.0	BB-040S	G15M-04 G11-402 G13-404		OA-W15M-04	OA-W16-402 OA-W16-404	OA-W16-0404RS		OA-WS06M-25/40	OA-QWL09404S-4 OA-QW09404SRSN / OA-QW11404SRSN	JB-W305 / JB-W307 / JB-W311 JB-WST303(付属ゴム) / JB-WST304 JB-WS303(付属ゴム) / JB-WS304 JB-W44(付属ゴム)
φ 5.0	BB-050S	G15M-05 G13-503		OA-W15M-05	OA-W16-503	OA-W16-0503RS		OA-WS07M-35/50		JB-WST303 JB-WS303 / JB-WS307
φ 6.0	BB-060S	G08-06 G11-09※ G13-09※ G13-09B G13-602 G22-604		OA-W1606	OA-W16-602 OA-W22-604	OA-W16-0901RS		OA-WS08M-45/60	OA-QW09S% / OA-QW0911S% OA-QW09S-2% / OA-QW0911S-2% OA-QW09S-3% / OA-QW0911S-3% OA-QW09913S-3% / OA-QWL09S-4% OA-QWL0911S-4% / OA-QWL0913S-4% OA-QWL09334S-4% / OA-QWL09404S-4% OA-QW09SN% / OA-QW0911SN% OA-QW09SN% / OA-QWL0913SN% OA-QW09SSN% / OA-QWL0913SN% OA-QW09SSN% / OA-QW0911SRSN% OA-QW09SRSN% / OA-QW0911SRSN% OA-QW09SRSN% / OA-QW09404SRSN% OA-QW016-08SRSN%	JB-WST304(付属ゴム)※ JB-WST306(付属ゴム)※ JB-WS304(付属ゴム)※ JB-W44※
φ 7.0	BB-070S	G15M-07 G22-704		OA-W15M-07	OA-W22-704			OA-WS09M-55/70		JB-WST303 JB-WS303 / JB-WS307 JB-WSB028070
φ 8.0	BB-080S	G08-08		OA-W1608		OA-W22-0801RS		OA-WS10M-65/80	OA-QW22-0801SRSN	
φ 9.0	BB-090S	G11-09A G13-09A		OA-W1609			OA-W1609-13L			JB-W305 / JB-W307(付属ゴム) JB-W311(付属ゴム) JB-WST304 / JB-WST306 JB-WS304 JB-W44(付属ゴム) JB-WSB034070/JB-WSB049070
φ 10.0	BB-100S							OA-WS12M-80/100		
φ 11.0	BB-110S	G11-11 G22-16※ G22-16B		OA-W1611					OA-QW11S / OA-QW0911S OA-QW11S-2 / OA-QW0911S-2 OA-QW16S% / OA-QW1619S% OA-QW16SN% / OA-QW1619SN%	JB-WST306
φ11.5	BB-115S	G13-11				OA-W16-1151RS	OA-W1611-13L		OA-QW11S-3 / OA-QW0911S-3 OA-QW1113S-3 / OA-QW111S-4 OA-QW10911S-4 / OA-QW1113S-4 OA-QW11SN / OA-QW0911SN OA-QW113SN / OA-QW111SN OA-QWL0911SN / OA-QW1113SN OA-QW113RSN / OA-QW911SRSN OA-QW113RSN / OA-QW911404SRSN	JB-W305(付属ゴム) / JB-W307 JB-W311 / JB-W44(付属ゴム)
φ 12.0	BB-120S		OA-WW16-04/12 OA-WW20M-04/12							
φ 13.0	BB-130S			OA-W1613 OA-W2213		OA-W16-1301RS	OA-W1613-13L		OA-QW13S-3 / OA-QW0913S-3 OA-QW1113S-3 / OA-QWL13S-4 OA-QWL0913S-4 / OA-QWL1113S-4 OA-QW13SN / OA-QW0913SN OA-QW1113SN / OA-QWL13SN OA-QWL0913SN / OA-QWL113SN	JB-W311(付属ゴム) JB-W44
φ 14.0	BB-140S			OA-W1614			OA-W1614-13L			
φ 15.0	BB-150S		OA-WW16-08/15 OA-WW20M-08/15							
φ 16.0	BB-160S			OA-W2216						
φ 19.0	BB-190S			OA-W2219					OA-QW19S / OA-QW1619S OA-QW19SN / OA-QW1619SN	
φ 20.0	BB-200S		OA-WW22-11/20 OA-WW25M-11/19							
×- 1	がいらいロ話で	いいつ制具	 ゴムブッシュB穴彳	スに淮ボス						

※ゴムブッシュB挿入設定製品。ゴムブッシュB穴径に準ずる。

【注意事項】・キャプコン金属スリムタイプは脱落防止リブが干渉しますが、性能に問題はありません。

- ・経年によりブラインドバー抜去後に各製品の適合最大径の電線が通線できない場合があります。
- ・記載のない型式についてはご相談ください。

OHM ELECTRIC

■ 本 社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21■カスタマーサービス

■カスタマーサービス 電話(033)522-5572 機話(045)822-4141 ■ 静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川7000-21 電話(053)522-5561 電話の名声を 下465-0025 愛知県名古屋市名東区上社4-140 電話(052)703-0311 ■ 大阪支店 〒564-0031 大坂府牧田市元町19-13 みのや吹田ピル2 電話(082)531-6685 電話の望業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川1-14-1 電話(092)531-6685

電話(053)522-5555 FAX(053)523-2361 電話(053)522-5572 FAX(053)522-5573 電話(045)820-1411 FAX(045)820-1206 FAX (052)703-0327 FAX (06)4860-7119 FAX (092)531-6695 ホームページ www.ohm.jp/

◆本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。◆本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。○HM ニュース vol.182