

DUST CUBE

小型集塵機

クリーンルーム用風量型

クリーンルーム用高圧型

一般環境用風量型

オプション

技術資料

CLEAN BOOTH SYSTEM

クリーンブースシステム

CLEAN CUBE

ファンフィルタユニット

CLEAN CUBE

ファンフィルタユニット

レーザーマーカ用 一般環境用風量型 小型集塵機

OSK-050ACC

稼働時間が短いレーザーマーキング装置、粘性の低いヒュームに最適。



使用環境

- 一般環境用

タイプ

- 風量型
- レーザーマーカ用

特長

- 消臭
- リモート操作

※ON/OFF操作のみ

簡単脱着フランチ


技術資料
▶▶ P035~

型式・仕様

型 式	OSK-050ACC
最 大 風 量	2.2m ³ /min
最 大 静 圧	1.8kPa
捕 集 効 率	99%以上 (0.3μm以上の粒子径)
定 格 電 圧	単相AC100V 50/60Hz
定 格 電 流	2.1A
使用周囲温度	0~+40℃
使用周囲湿度	80%RH以下 (結露無き事)
騒音 (A特性)	56dB
最高吸気温度	+40℃
環境対応	-
外形寸法	W264×H517×D264
本体質量	約17.5kg
付属品	電源ケーブル 3m、取扱説明書 1冊

●使用電源電圧は定格電圧の±10%以内 (変動) でご使用ください。


性能曲線



注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ダストキューブは一般的な粉塵、臭いの吸引捕集を目的としているため、次のものは絶対に吸引させないでください。
 - ・ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・有機溶剤等の引火性物質。
 - ・アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシ等の爆発性粉塵やそれらが付着混在した物体等。
 - ・高速切断機・グラインダー・溶接機等から発生する火花を含んだ粉塵。
 - ・タバコの煙。
 - ・水・油・薬品等の液体。→ 火災、破損、漏電の原因になります。
- 引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充滿する場所では使用できません。
- 屋外での使用はできません。
- 振動・衝撃のある場所では使用できません。
- 納入されたとき、その梱包状態が損傷していないかご確認ください。梱包の損傷は故障の原因につながります。損傷を受けていた場合には、メーカーに必ずご連絡ください。

OSK-050ACCの構造



- 1次フィルタ (プレフィルタ)**
ポリプロピレンブリーツ形状のカセットタイプ。簡単に交換できる使い捨てタイプです。衝撃緩和し粒子が大きくなった粉塵を捕集します。
- 2次フィルタ (活性炭フィルタ)**
1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子を粒状活性炭内で捕集、同時に臭いも取り去ります。
- 3次フィルタ (高性能フィルタ)**
活性炭フィルタから出た微粉塵や2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチし清浄化した空気を排気します。活性炭粒子のプロア側への侵入もここで防ぎます。


リモートコントロール機能



本体側
リモートケーブル差込口

リモートコネクタを配線・接続することにより遠隔操作でON/OFFができます。
※圧力感知は搭載しておりません。

外形寸法図



メンテナンス品

交換用フィルタ		1次	2次	3次	販売単位
高性能フィルタ	CHF-2222-40	○			1個
活性炭カセット	ACC-2525-75ST		○		1個
高性能フィルタ	CHF-2525-50			○	1個

詳細ページ
P034

オプション

リモートケーブル	長さ	脱着フランチ	ダクト径
RC050-05M	5m	FRJ-D-38-35-92	φ38
		FRJ-D-50-35-92	φ50

詳細ページ
P034

詳細ページ
P034